



TUBOS Y ACCESORIOS DE COBRE MEDIDAS Y NORMAS

TUBOS: Norma UNE-EN 1057. Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción.

Espesor de pared nominal en mm	Diámetro interior en mm											
	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0
6		4,8		4,4		4						
8		6,8		6,4		6						
10		8,8	8,6	8,4		8						
12		10,8	10,6	10,4		10						
14				12,4		12						
15			13,6	13,4		13						
16						14						
18				16,4		16						
22					20,2	20	19,8	19,6	19			
28					26,2	26		25,6	25			
35						33		32,6	32			
40						38						
42						40		39,6	39			
54						52		51,6	51	50		
64										60		
66,7								64,3		62,7		
76,1									73,1	72,1		
88,9										84,9		
108									105		103	

TABLA DE ACCESORIOS DE COBRE PARA SOLDAR. Norma UNE-EN 1254 - 1/5

Referencia Descripción Gama	S001A Curva 90° MH De 6 a 108mm	S002A Curva 90° MH De 6 a 108mm	S002L Curva 90° MH larga De 15 a 54mm	S040 Curva 45° MH De 6 a 108mm	S041 Curva 45° MH De 6 a 108mm	S060 Curva 180° MH De 6 a 108mm	S070 Lino dilatación MH De 12 a 54mm	S085 Curva puente MH De 12 a 22mm	S088 Curva derivación MH De 12 a 22mm	S089R Codo 90° MH reducido De 15 a 28mm	S092 Codo 90° MH De 6 a 25mm	S096 Codo 90° MH De 6 a 108mm	
Referencia Descripción Gama	S130 Te 110° De 6 a 108mm	S130B Te reducido 110° De 6 a 108mm	S240 Manguito-reducción 101 De 12 a 108mm	S243 Manguito-reducción 90° De 12 a 108mm	S270 Manguito MH De 6 a 108mm	S270B Manguito MH sin tope De 12 a 54mm	S301 Tapón H De 6 a 108mm						
Referencia Descripción Gama	PS001A Curva 90° MH De 12 a 108mm	PS002A Curva 90° MH De 12 a 108mm	PS040 Curva 45° MH De 12 a 108mm	PS041 Curva 45° MH De 12 a 108mm	PS080 Salto puente MH De 15 a 22mm	PS085 Salto 45° MH De 12 a 22mm	PS130 Te MHMH De 12 a 108mm	PS130R Te reducido MHMH De 12 a 108mm	PS240 Manguito-reducción MH De 15 a 54mm	PS243 Manguito-reducción MH De 15 a 108mm	PS270 Manguito MH De 12 a 108mm	PS290 Tapón M De 12 a 14mm	PS301 Tapón H De 12 a 108mm

TABLA DE ACCESORIOS DE COBRE PARA PRENSAR. UNIÓN EN FRÍO. Norma prEN 1254 - 7

Referencia Descripción Gama	PS001A Curva 90° MH De 12 a 108mm	PS002A Curva 90° MH De 12 a 108mm	PS040 Curva 45° MH De 12 a 108mm	PS041 Curva 45° MH De 12 a 108mm	PS080 Salto puente MH De 15 a 22mm	PS085 Salto 45° MH De 12 a 22mm	PS130 Te MHMH De 12 a 108mm	PS130R Te reducido MHMH De 12 a 108mm	PS240 Manguito-reducción MH De 15 a 54mm	PS243 Manguito-reducción MH De 15 a 108mm	PS270 Manguito MH De 12 a 108mm	PS290 Tapón M De 12 a 14mm	PS301 Tapón H De 12 a 108mm
-----------------------------------	---	---	--	--	--	---------------------------------------	-----------------------------------	---	--	---	---------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------