

Bombas de vacío SEGO VAC 3.0 para R32

Volver



1 1



Descripción

Bomba de vacío de 2 tiempos con vacuómetro y válvula selenoide antirretorno para evitar el reflujó del aceite al sistema.

Características

- ▶ Vacuómetro Ø 54 mm, para un control del proceso del evacuación sencillo y rápido.
- ▶ Mango ergonómico con protección para un agarre más cómodo.
- ▶ Carcasa y cubierta del ventilador fabricadas en aluminio fundido.
- ▶ Base robusta para una mayor estabilidad.
- ▶ Visor con indicador de nivel de aceite y sistema de drenaje de aceite para un vaciado sencillo.
- ▶ Carga de aceite de fácil acceso.
- ▶ Incluye: adaptadores (5/16"SAE y 3/8"SAE) y botella de plástico de aceite mineral (250 ml.).

Datos técnicos

- ▶ Voltaje-Caudal : 230V-50 Hz (2.5 CFM 70 l/min)
230V-60 Hz (3.0 CFM 84 l/min)
- ▶ Etapas: 2
- ▶ Vacío: 15 micron
- ▶ Potencia: 1/4 HP
- ▶ Conexión: 1/4"
- ▶ Capacidad de aceite: 310 ml
- ▶ Dimensiones: 285 x 124 x 230 mm

No.

1500002663

Peso

7,1



1