

Abrazaderas de reparación de fundición maleable DC

Para tubos de acero:

DIN EN 10255 (antes DIN 2440/2441), DIN 2442 y DIN 2448/DIN 2458 fila 1, ISO 65



- Para conducciones de: Agua
- Temperaturas: Agua hasta +90 °C
- Medidas: 3/8"-4"
- Presión de trabajo: Agua PN 16

Diámetro nominal	Código artículo	uni. caja
3/8"	01.260.28.00	10
1/2"	01.260.28.01	18
3/4"	01.260.28.02	18
1"	01.260.28.03	18
1 1/4"	01.260.28.04	10
1 1/2"	01.260.28.05	6
2"	01.260.28.06	6
2 1/2"	01.260.28.07	-
3"	01.260.28.08	-
4"	01.252.28.09	-

Características:

DN	Tubo de acero		Peso [kg]	Dimensiones		
	Ø exterior [pulgadas]	[mm]		-A [mm]	-B [mm]	-C [mm]
10	3/8"	17,2	0,2	70	28	53
15	1/2"	21,3	0,3	70	33	60
20	3/4"	26,9	1,4	70	40	70
25	1"	33,7	0,46	70	46	74
32	1 1/4"	42,4	0,64	80	57	86
40	1 1/2"	48,3	1,03	100	66	94
50	2"	60,3	1,27	100	80	109
65	2 1/2"	76,1	1,99	100	100	140
80	3"	88,9	2,38	100	115	150
100	4"	114,3	3,31	100	140	187

Medidas Ø 3/8" - 4"

