

# M18 FIWF12-502X | Llave de impacto M18 FUEL™ 1/2"

Article: 4933451071



- Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por Milwaukee® con mayor durabilidad, 20% más de potencia.
- Indicador de carga de la batería.
- Enganche de cinturón totalmente metálico y reversible – para colgarse la herramienta de manera fácil y rápida.
- Sistema flexible de batería: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™.
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto la batería y la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga.
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ proporciona al usuario diferente velocidad y selección de par para optimizar la versatilidad en múltiples aplicaciones.
- Modo 1 para trabajos de precisión.

	M18 FIWF12-502X
Capacidad de batería (Ah)	5.0
Cargador suministrado	59 min
Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))	3
Impacto bajo carga (ipm)	2400/2600/3100/2600
Máx. par de apriete (Nm)	40/120/300/120
Máx. par de torsión (Nm)	300
Medición del nivel de potencia acústica (dB(A))	104.5
Nivel de presión acústica (dB(A))	93.5
Nº baterías suministradas	2
Peso con batería (kg)	1.8
Referencia	4933451071
Se suministra en	HD-Box
Sound power level measured uncertainty (dB(A))	3
Tipo de batería	Li-ion
Velocidad máxima (rpm)	1700/2000/2500/2000
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m/s <sup>2</sup> ]	7.7
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m/s <sup>2</sup> ]	1.5
Voltaje (V)	18