

# MULTI INVERTER

UNIDADES INTERIORES



## ART COOL GALLERY

Modelo interior	Capacidad nominal (W)		Dimensiones (alxanxpr) (mm)	Líneas frigoríficas (")	
	Frío	Calor		Líqu.	Gas
MA09AH1 NF1	2.638	2.929	600x600x146	1/4	3/8
MA12AH1 NF1	3.515	3.867	600x600x146	1/4	3/8



## ART COOL MIRROR CONNECT

Modelo interior	Capacidad nominal (W)		Dimensiones (alxanxpr) (mm)	Líneas frigoríficas (")	
	Frío	Calor		Líqu.	Gas
AM07BP NSJ	-	-	-	-	-
AM09BP NSJ	2.500	3.200	302x837x193	1/4	3/8
AM12BP NSJ	3.500	3.800	302x837x193	1/4	3/8
AM18BP NSK	5.000	5.800	330x998x214	1/4	1/2
AM24BP NSK	6.600	7.500	330x998x214	1/4	5/8

\*La unidad interior incluye adaptadores.



## CONFORT CONNECT

Modelo interior	Capacidad nominal (W)		Dimensiones (alxanxpr) (mm)	Líneas frigoríficas (")	
	Frío	Calor		Líqu.	Gas
PM07SP NSJ	2.050	2.343	302x837x189	1/4	3/8
PM09SP NSJ	2.638	2.929	302x837x189	1/4	3/8
PM12SP NSJ	3.515	3.867	302x837x189	1/4	3/8
PM15SP NSJ	4.200	5.400	302x837x189	1/4	3/8
PM18SP NSK	5.275	5.803	395x1.145x300	1/4	1/2
PM24SP NSK	6.740	7.472	395x1.145x300	1/4	1/2

\* La unidad interior incluye adaptadores.



## CASSETTE 4 VÍAS

Modelo		Capacidad nominal (W)		Dimensiones (alxanxpr)		Líneas frigoríficas (")		
Interior	Panel	Frío	Calor	Interior (mm)	Panel (mm)	Líqu.	Gas	
CT09	NR2	PT-UQC	2.640	2.930	214x570x570	30x700x700	1/4	3/8
CT12	NR2	PT-UQC	3.516	3.868	214x570x570	30x700x700	1/4	3/8
CT18	NQ4	PT-UQC	5.274	5.803	256x570x570	30x700x700	1/4	1/2
CT24	NP4	PT-UMC	7.033	7.736	204x840x840	25x950x950	1/4	1/2

Notas: Gracias a nuestra política de continuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.  
 Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeración: temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH.  
 Calefacción: temperatura interior 20 °C BS / 15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH.  
 El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410a).  
 PCA del refrigerante R410a: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430.

Para más información ver guía de instalación.

